

カーボンクラッチ オーバーホールセット

適応	仕様		品番	本体価格
	プレッシャープレート	カーボンディスク		
ツインクラッチ用 ※SW20, 1ZZ, 2ZZ除く	標準タイプ	タイプS丸型 タイプR丸型	R7A33- 15 17	168,000
ツインクラッチ用 ※SW20, 1ZZ, 2ZZ用	標準タイプ	タイプS丸型 タイプR丸型	R7A33- 19 21	168,000
トリプルクラッチ用	標準タイプ	タイプS丸型 タイプR丸型	R7A33- 23 25	252,000

【注意】

1. フライホイールのヒズミが基準値（0.2mm）以内であることが条件です。組替え直後は慣らし運転が必要です。
2. カバーとサラバネの間にプレート（1.0mmもしくは1.2mm）を追加して圧着力を回復させるメンテナンスを行っている場合は、プレートを外し出荷時の状態に戻す必要があります。（アフターサービス/クラッチオーバーホール1の項目参照）

オーバーホールセットに含まれる部品

- ・プレッシャープレート
- ・クラッチプレートA（フリクションプレート）
- ・クラッチプレートB（カーボンディスク）

センターハブ方式 メタルクラッチ オーバーホールセット

適応	仕様				品番	本体価格		
	クラッチタイプ	サラバネ	クラッチカバー	圧着力				
コンパクトタイプ	Spec1	小径	標準	1300kg 1600kg	R7A33- 93 94	67,000		
	Spec1 ZC31S用	小径	標準	1000kg	R7A33- 101			
	Spec1 EG6,EK4/9,DC2/8用	小径 #11	標準	1300kg 1600kg	R7A33- 106 107			
	Spec1 K20,DC5用	大径	標準	1300kg 1600kg	R7A33- 95 96			
	Spec1 EG6,EK4/9,DC2/8用	大径 #10	標準	1300kg 1600kg	R7A33- 109 110			
	Spec2	小径	標準	1600kg	R7A33- 102 103			
			強化	1600kg 2200kg			99	
		大径	標準	1600kg	R7A33- 104 105			
			強化	1600kg				
	Spec2 EG6,EK4/9,DC2/8用	小径 #11 大径 #10	標準	1600kg 1600kg	R7A33- 108 111			
	ツインクラッチ ※SW20,1ZZ,2ZZを除く	Spec1	-	-	-		R7A33- 114 116	69,000
	ツインクラッチ ※SW20,1ZZ,2ZZ用	Spec1	-	-	-		R7A33- 115 117	69,000
Spec2		-	-	-				
トリプルクラッチ	Spec1	-	-	-	R7A33- 118 119	106,000		
	Spec2	-	-	-				

【備考】

#10：大径：サラバネ中心穴径φ49.5mm（ホンダ純正クラッチベアリングを使用している場合）

#11：小径：サラバネ中心穴径φ40mm（ATS指定クラッチベアリングを使用している場合）