

# 3500~4300 GAUSS

ACTIVE TRACTION SERVICE

## 強力磁石ネオジム-Neodymium Magnet

- 3500~4300 ガウス(サイズ別)という強力な磁力を発生させる強力磁石『ネオジム』採用
- オイル中の不純物(鉄粉)を強力除去
- 驚異の吸着力(1.7/2.3/2.8kg サイズ別)
- 他社にない耐熱性能 180℃



オイル交換と一緒に装着をオススメします!

# Neodymium Magnet Drain Bolt

## 耐熱温度 180℃

ギヤオイルの上昇による磁力低下に耐える仕様



これまでのマグネットドレンボルトの常識を覆すハイスpek仕様サーキットや公道におけるスポーツ走行時のエンジンオイルやギヤオイルの温度域は常に高温状態になります。通常の磁石付ドレンボルトでは熱による磁力低下が大きく、不純物の(鉄粉)の完全な除去が難しくなります。ATSドレンボルトは耐熱180℃ですから様々な高温下に対しても強力な磁力を持続します。

LSDを知り尽くしたATSだからこそ出来る『耐熱180℃』ドレンボルトです!!

**¥1,869-** 小売定価(税込)

マグネットドレンボルト各サイズ/¥1,780-(本体価格/税別)

※掲載商品の仕様ならびに価格は、予告無く変更する場合がございます。

適合車種リストは裏面をご覧ください

**A 品番 R7A58-10**  
 ボルト形状 - 六角  
 ネジサイズ - R3/4  
 ネジピッチ - テーパー  
 ネジ長さ - 17mm  
 付属品 - 無

3500 GAUSS      吸着力 2.8kg

**B 品番 R7A58-11**  
 ボルト形状 - 六角  
 ネジサイズ - M20  
 ネジピッチ - P1.5  
 ネジ長さ - 11mm  
 付属品 - 専用ワッシャ

3500 GAUSS      吸着力 2.8kg

**C 品番 R7A58-12**  
 ボルト形状 - 六角穴付  
 ネジサイズ - M18  
 ネジピッチ - P1.5  
 ネジ長さ - 15.9mm  
 付属品 - 専用ワッシャ

3500 GAUSS      吸着力 2.8kg

**D 品番 R7A58-14**  
 ボルト形状 - 六角  
 ネジサイズ - M14  
 ネジピッチ - P1.5  
 ネジ長さ - 15mm  
 付属品 - 専用ワッシャ

4000 GAUSS      吸着力 2.3kg

**E 品番 R7A58-15**  
 ボルト形状 - 六角  
 ネジサイズ - M12  
 ネジピッチ - P1.25  
 ネジ長さ - 12mm  
 付属品 - 専用ワッシャ

4300 GAUSS      吸着力 1.7kg

**F 品番 R7A58-16**  
 ボルト形状 - 六角  
 ネジサイズ - M18  
 ネジピッチ - P1.5  
 ネジ長さ - 12mm  
 付属品 - 専用ワッシャ

3500 GAUSS      吸着力 2.8kg

**G 品番 R7A58-17**  
 ボルト形状 - 六角  
 ネジサイズ - M16  
 ネジピッチ - P1.5  
 ネジ長さ - 10.9mm  
 付属品 - 専用ワッシャ

4000 GAUSS      吸着力 2.3kg

**H 品番 R7A58-18**  
 ボルト形状 - 六角  
 ネジサイズ - R1/2  
 ネジピッチ - テーパー  
 ネジ長さ - 15.2mm  
 付属品 - 無

3500 GAUSS      吸着力 2.8kg

**I 品番 R7A58-19**  
 ボルト形状 - 六角  
 ネジサイズ - M14  
 ネジピッチ - P1.5  
 ネジ長さ - 15mm  
 付属品 - 専用ワッシャ

4000 GAUSS      吸着力 2.3kg



■部位記号説明	Eg:エンジン TR:トランスファー
	F/D:フロントデファレンシャル T/M:トランスミッション
	R/D:リアデファレンシャル

■ボルト品番 各種好評発売中!	A: R7A58-10 B: R7A58-11 C: R7A58-12
	D: R7A58-14 E: R7A58-15 F: R7A58-16
	G: R7A58-17 H: R7A58-18 I: R7A58-19

HONDA						
車名	Eg	TR	F/D	T/M	R/D	
NSX	D			D		
S2000	D			D	C	
CR-X	D			D		
CR-Z	D			C	D	
フィット	D			C	D	
インサイト	D			C	D	
シビック (TM...HV車はC)	D			C	D	
プレリュード	D			D		
ビート	D			D		
インテグラ	D			D		
アコード	D			D		
ライフ	D			D		
トゥデイ	D			D		

TOYOTA						
車名	Eg	TR	F/D	T/M	R/D	
bB	E					C
MR-2	E					C
MR-S	E				C	F
パッソ	E				F	
マークX	E					C
マークII	C	E			F	C
クラウン	E				F	C
マジエスタ	E				F	C
クラウン/マジエスタ	E		F			C
レビン/トレノ	E				F	C
アルテッツァ	E				F	C
アリスト	E				F	C
レクサス	E	F	F			C
パブリカ	C					C
デュエット	E				F	C
セラ	E				G	
ポルテ	E				F	
ファンカーゴ	E					
ラクティス	E					
イスト	E					C
シエンタ	E					C
コルサ/ターセル	C	E	F			C
プラッツ	E	F			F	C
サイノス	E				F	
カローラ	C	E	C	F	C	F
カローラランクス/アレックス	E	F			C	F
プロボックス/サクシード	E	F			C	C
プリウス	E					
カーナFR	C	E				C
カーナFF	C	E	C	F	E	F
カーナED	C	E	C	F	F	C
セリカ	C	E	F		F	C
カレン	E				C	F
コロナ	C	E	C	F	F	C
カルディア	E		C	F	C	E
ランドクルーザー	C	E	F	C	F	C
カローラ アクシオ/フィールター	E				F	C
プレイド	E	F			F	C
ハイエース	C	E	F	C	F	C
ウイッツ	E				F	
スープラ	C	E			F	C
スターレット	C	E	F		F	C
ウイルサイファ	E				F	C
スパシオ	E		C	F		C
ヘルタ	E	F				C
オーリス	E	F				C

NISSAN						
車名	Eg	TR	F/D	T/M	R/D	
180SX	E			A	A	
ルキノ	E			A	E	A
スカイライン	E		A	A	C	A
フェアレディZ	E			A	C	A
シルビア	E			A	C	A
セドリック	E		A	A	A	C
シーマ	E		A		A	C
フーガ	E					C
ローレル	E		A	A	A	
セフィーロ	E		A	A	E	A
セフィーロゴコン	E					
ブルーバード	E			A	E	A
ブルーバード シルフィ	E			A	A	C
プリメーラ	E			A	C	A
プレセア	A	E		A		
ローレルスピリット	E			A		A
ラシーン	E			A		A
パルサー	E			A	E	A
アベニール	E			A		A
ステージア	E		A	A	C	A
サニー	E			A	E	A

MITSUBISHI						
車名	Eg	TR	F/D	T/M	R/D	
ランサー-Evo2~10 TME/GT-A/MR含	D		C		C	C

SUBARU						
車名	Eg	TR	F/D	T/M	R/D	
インプレッサ	B			C	G	A
レガシー	B			C	G	A
ヴィヴィオ	B	G		B		B
R1	G					C
R2	G			C		C
プレオ	G			B		B
ステラ	G			C		C
フォレスター	B			G		A
エクシーガ	B					C

MAZDA						
車名	Eg	TR	F/D	T/M	R/D	
RX-7	I				C	F
RX-8	I				C	C
ロードスター	D				C	F
ファミリア	D	I			F	C
デミオ	I				F	

DAIHATSU						
車名	Eg	TR	F/D	T/M	R/D	
コペン	E			G		
ムーヴ	E			G		
タント	E			E		
ミラジーノ	E			E	G	
エッセ	E			G		
ムーヴラテ	E			E		
ムーヴタント	E			E		
ブーン ルミナス				E		
ブーン	E			E	G	

SUZUKI						
車名	Eg	TR	F/D	T/M	R/D	
アルトワークス	I				H	E
セルボモード	I				H	E
ワゴンR	I				H	E
カプチーノ	I				H	H
スイフト		H			H	H
ジムニー	I		H		H	E

[ 2012年3月改訂版 ]

※装着箇所へ、複数のドレンボルトがマッピング表記されている場合は、お手数ですが当社、または取扱店までお問い合わせください。  
※車両メーカーの車両整備解説書に準じて、組付け作業を実施してください。

